

424-RN/2
VERDE

PANTALLA FACIAL DE SOLDADURA
WELDING FACE SHIELD



424-RN/2 VERDE PANTALLA FACIAL DE SOLDADURA WELDING FACE SHIELD

Descripción Description

La pantalla Climax 424-RN/2 VERDE ha sido diseñada para ofrecer una efectiva protección contra las radiaciones emitidas en los procesos de soldadura oxiacetilénica y de oxicorte. Además de absorber las radiaciones nocivas de dichos procesos, la pantalla está totalmente capacitada para detener impactos de partículas proyectadas a alta velocidad (hasta 45 m/s). Ofrece protección durante la realización de operaciones de soldadura oxiacetilénica y oxicorte.

Montura (deflector)

El deflector está fabricado en polietileno color azul y tiene forma de media luna, dotado con una pequeña visera. El acoplamiento del visor al deflector se realiza a través de dos tetones macizos centrales, y dos anclajes giratorios en los laterales. El deflector cuenta con un taladro rectangular en cada lado en el que se aloja un sistema tornillo-tuerca que permite el acoplamiento en el deflector y el arnés.

Sistema de sujeción

El sistema de sujeción está formado por el arnés y por el sistema de regulación, fabricados por inyección de poliamida color negro. En el arnés se distinguen dos partes, una banda transversal superior, y la banda de contorno. La longitud de la banda transversal se puede regular mediante sistema de taladros y tetón de fijación. La banda de contorno está constituida por una parte central, la cual está en contacto con la frente del usuario, y los brazos laterales, los cuales quedan unidos en la parte posterior de la cabeza, a través del sistema de regulación. Este último, formado por tubo de cierre, guía y palomilla, permite una fácil regulación del diámetro de la banda de contorno, presionando y girando simultáneamente la palomilla. Para favorecer la confortabilidad del conjunto, la banda de contorno cuenta con dos espumas autoadhesivas en las partes de contacto con la cabeza del usuario.

Visor

Está fabricado en acetato de celulosa verde de 1,3 mm de espesor. Va provisto de láminas autoadhesivas que lo protegen de las agresiones hasta el momento del uso. Grado de protección: 5a.

Clase óptica: 2.

Medidas: 320 x 190 mm.

Peso: 0,262 kg.



The Climax 424-RN GREEN face shield has been designed to provide effective protection against radiation emitted during oxyacetylene welding and flame cutting processes. In addition to absorbing harmful radiation due to such processes, the screen stops high-speed particles. Ideal for providing full protection while working with oxyacetylene welding and flame cutting processes.

Browguard

The semi-circular browguard is manufactured of blue polyethylene and includes a narrow brim. The visor is attached to the browguard by means of two centre pins and two turn fasteners on the sides. The browguard also contains a slot on each side in order to hold a bolt-nut system used to attach the browguard and headgear.

Headgear

The headgear system is composed of a harness and adjustment system, manufactured of injection-moulded black polyamide. The harness comprises two parts, an upper cross strap and a contour strap. The length of the cross strap can be adjusted by means of the holes and anchor stud system. The contour strap has a middle section (which rests on the wearer's forehead) and side arms that join at the rear of the head by means of the adjustment system. This system, which has a closing tube, guide and wing nut, allows easy adjustment of the contour band circumference by simply pressing and simultaneously turning the wing nut. For greater comfort, the contour strap has two self-sticking foams on the front of the strap where it rests on the wearer's forehead.

Visor

The visor is manufactured of 1.15-mm thick cellulose green acetate with a non-fogging treatment on both sides. The visor comes with self-sticking film to protect it until the time of use with the width tapering at the bottom of the visor.

Shade 5a.

Optical class: 2.

Size: 320 x 190 mm.

Weight: 0,262 kg.

424-RN/2 VERDE
PANTALLA FACIAL
FACE SHIELD



Marcado del visor
Visor marking

2



Clase óptica
Optica class

F



Protección contra el riesgo de impacto de partículas de alta velocidad y baja energía.
Protection from risk of impact by low-energy, high-velocity particles.

Ensayos / Certificación CE
Test / CE Certification

Certificación CE
Exigencias de salud y seguridad del R.D.1407/1992
Normas: EN 166

CE Certification
Health and safety requirements of R.D.1407/1992
Norms: EN 166