



Run-Run



AUDITIVO: Tapones

Descripción:

Tapón premoldeado de silicona hipoalergénica contra afecciones cutáneas. Cordón de seguridad antipérdidas.

Colocación higiénica: no es necesario adaptarlos ni tocar la parte en contacto con el oído.

SNR: 22dB

Peso: 2,67gr.


EN 352-2 CE



Silicona.



Cordón antipérdida.




| Ref. | Producto |
|---------|----------|
| 900.825 | Run-Run |

Tabla de características

| | |
|----------------|---|
| Lavable | ✓ |
| Hipoalergénico | ✓ |
| Reutilizable | ✓ |
| Desechable | ✗ |
| Detectable | ✗ |
| Cordón | ✓ |

AUDITIVO: Tapones

| Norma y Certificación | EN 352-2 CE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|------|------|------|------|------|---|------|---|------|----------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----|----|
| Aplicaciones | Puestos de trabajo con altas temperaturas. Exposición intermitente al ruido. Ambientes de trabajo con un nivel de ruido Alto: de 92 dB a 107 dB. Uso industrial en general. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conservación Almacenaje - Caducidad | Almacenar en lugar fresco y seco dentro de su envase, evitando la humedad, la suciedad y el polvo. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicaciones Uso - Modo empleo | Son reutilizables y lavables con agua tibia y jabón; aclare y séquelos. Este equipo es de uso individual, por lo que no deben ser utilizados por varios operarios. Los tapones se llevan puestos continuamente en áreas ruidosas. Estos tapones no deberían usarse en entornos donde haya riesgo de que el cordón de unión pudiera quedar enganchado durante su uso. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentación | Estuche de 1 par. Caja de 50 pares en bolsa individual. Cartón de 30 Cajas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Código de Barras | GTIN-13: 8423173095703 GTIN-14: 44842317309575 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tabla de Atenuación | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frecuencia en Hz</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>3150</th> <th>4000</th> <th>6300</th> <th>8000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Atenuación Asumida</td> <td>22.4</td> <td>23.2</td> <td>23.3</td> <td>24.7</td> <td>31.2</td> <td>33.9</td> <td>31.2</td> <td>23.7</td> <td>25.4</td> </tr> <tr> <td>Desviación Típica</td> <td>7.1</td> <td>6.6</td> <td>6.5</td> <td>7.0</td> <td>5.1</td> <td>5.0</td> <td>4.7</td> <td>3.8</td> <td>6.2</td> </tr> <tr> <td>Atenuación media</td> <td>15.3</td> <td>16.6</td> <td>16.6</td> <td>17.7</td> <td>26.1</td> <td>-</td> <td>26.5</td> <td>-</td> <td>19.2</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <tr> <td>Atenuación global en frecuencias</td> <td>Altas(H) H = 23</td> <td>Medias(M) M = 19</td> <td>Bajas (L) L = 17</td> <td>SNR</td> <td>22</td> </tr> </table> | Frecuencia en Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 | Atenuación Asumida | 22.4 | 23.2 | 23.3 | 24.7 | 31.2 | 33.9 | 31.2 | 23.7 | 25.4 | Desviación Típica | 7.1 | 6.6 | 6.5 | 7.0 | 5.1 | 5.0 | 4.7 | 3.8 | 6.2 | Atenuación media | 15.3 | 16.6 | 16.6 | 17.7 | 26.1 | - | 26.5 | - | 19.2 | Atenuación global en frecuencias | Altas(H) H = 23 | Medias(M) M = 19 | Bajas (L) L = 17 | SNR | 22 |
| Frecuencia en Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atenuación Asumida | 22.4 | 23.2 | 23.3 | 24.7 | 31.2 | 33.9 | 31.2 | 23.7 | 25.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desviación Típica | 7.1 | 6.6 | 6.5 | 7.0 | 5.1 | 5.0 | 4.7 | 3.8 | 6.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atenuación media | 15.3 | 16.6 | 16.6 | 17.7 | 26.1 | - | 26.5 | - | 19.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atenuación global en frecuencias | Altas(H) H = 23 | Medias(M) M = 19 | Bajas (L) L = 17 | SNR | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

