



FICHA TÉCNICA  
**TAQUILLAS INOX**  
SERIE V y T

by  **MEGABLOK**





**SERIE SV INOX**  
**1** puerta por columna



**SERIE ST INOX**  
**2** puertas por columna



## CARACTERÍSTICAS

Fabricadas en chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%.

Espesor de 0.8 mm.

La aleación 304 es un acero inoxidable que contiene entre un 16 y un 26% de cromo en su composición, elemento que proporciona una altísima resistencia a la oxidación y a la corrosión en ambientes húmedos. Entre las características de estos aceros es destacable el excelente factor de higiene y limpieza y que son esencialmente no magnéticos.

### Cuerpo

Bandeja interior soldada y colgador para perchas en la serie SV-Inox. Colgador para perchas en la serie ST-Inox.

Incluye patas de acero inoxidable (grosor 1.5 mm) con conteras de polietileno regulables en altura en color negro.

Sobretecho inclinado aprovechable desde el interior de la taquilla.

El modelo SV-40 dispone de divisoria vertical.

### Puertas

Bisagras ocultas.

Con tarjetero identificador y roseta de ventilación.

Con refuerzo longitudinal en forma de omega.

Cerradura de cilindro cromada, con dos llaves de usuario.

### Limpieza

Puede usar agua con líquido lavavajillas, detergente o jabón líquido para eliminar suciedad y posibles huellas dactilares que hayan quedado marcadas. Existen en el mercado limpiadores específicos para acero inoxidable que lo limpian y reducen la aparición de posibles manchas. Siempre que limpie el acero inoxidable, asegúrese de enjuagarlo bien y secarlo totalmente para evitar que se empañe.

La lana de acero o productos similares, no están recomendados, puesto que pueden arañar la superficie y crear picaduras de corrosión. Ponga especial cuidado en el uso de materiales que contengan cloruros, pues están contraindicados ya que causan oxidación. El ácido clorhídrico o los productos de hierro en contacto prolongado tampoco están recomendados. Nunca use limpiadores de acero común para acero inoxidable.





## CERRADURAS



Estándar: Cerradura de llave



Pomo en poliamida



Pomo metálico 1



Pomo metálico 2



Tirador metálico



Monedero (moneda retornable)



Monedero + cajetín depósito



Cerradura de combinación 9520 y llave de emergencia



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos TELEC



Cerradura de proximidad PROXI 2



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos TELOCK




Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos SOLOCK




Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos FYLOCK

## COMBINACIONES Y MEDIDAS


### SERIE SV-INOX




**SV-25/1 INOX**  
COD: 82901  
24,6kg · 0,24m<sup>3</sup>




**SV-25/2 INOX**  
COD: 82902  
40,3kg · 0,48m<sup>3</sup>




**SV-25/3 INOX**  
COD: 82903  
57,8kg · 0,71m<sup>3</sup>




**SV-25/4 INOX**  
COD: 82904  
74,1kg · 0,95m<sup>3</sup>




**SV-30/1 INOX**  
COD: 83901  
31kg · 0,38m<sup>3</sup>




**SV-30/2 INOX**  
COD: 83902  
49kg · 0,69m<sup>3</sup>




**SV-30/3 INOX**  
COD: 83903  
67kg · 0,99m<sup>3</sup>




**SV-30/4 INOX**  
COD: 83904  
85kg · 1,31m<sup>3</sup>



**SV-40/1 INOX**  
COD: 84901  
36kg · 0,38m<sup>3</sup>



**SV-40/2 INOX**  
COD: 84902  
59kg · 0,76m<sup>3</sup>




**SV-40/3 INOX**  
COD: 84903  
82kg · 1,14m<sup>3</sup>




## COMBINACIONES Y MEDIDAS


### SERIE ST-INOX




**ST-25/1 INOX**  
COD: 82911  
24,6kg · 0,24m<sup>3</sup>




**ST-25/2 INOX**  
COD: 82912  
40,3kg · 0,48m<sup>3</sup>




**ST-25/3 INOX**  
COD: 82913  
57,8kg · 0,71m<sup>3</sup>




**ST-25/4 INOX**  
COD: 82914  
74,1kg · 0,95m<sup>3</sup>




**ST-30/1 INOX**  
COD: 83911  
31kg · 0,38m<sup>3</sup>




**ST-30/2 INOX**  
COD: 83912  
49kg · 0,69m<sup>3</sup>




**ST-30/3 INOX**  
COD: 83913  
67kg · 0,99m<sup>3</sup>




**ST-30/4 INOX**  
COD: 83914  
85kg · 1,31m<sup>3</sup>



**ST-40/1 INOX**  
COD: 84911  
36kg · 0,38m<sup>3</sup>



**ST-40/2 INOX**  
COD: 84912  
59kg · 0,76m<sup>3</sup>



**ST-40/3 INOX**  
COD: 84913  
82kg · 1,14m<sup>3</sup>

#### HUECO ÚTIL (mm)

MODELO	HUECO ÚTIL (mm)								
	250			300			400		
	ALTO	ANCHO	FONDO	ALTO	ANCHO	FONDO	ALTO	ANCHO	FONDO
SV-INOX	1.724	182	475	1.724	232	475	1.724	332	475
ST-INOX	847	182	475	847	232	475	847	332	475