



LIGHT PLUS P1

ARNÉS

FICHA TÉCNICA

Producto



Descripción

- Anclajes laterales para posicionamiento.
- Cinturón de posicionamiento.
- Anillas porta herramientas.
- Regulable en cintura y fácil de colocar.
- Hebillas de ajuste manual de acero cincado de alta resistencia al test salino de 120 horas, contra 72 horas requeridas por norma.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

CARACTERÍSTICAS






Características generales

Norma	EN 358
Capacidad de uso	140kg
Talla	Universal
Peso	660g
Ancho cinta	45mm
Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento

Medidas	Talla	Pernera	Cintura	Altura
	Universal	25-95cm	-	150-200cm


Materiales	Componente	Material
	Cinta	Poliéster
	Hilo	Poliamida
	Anillas	Acero
	Hebillas de ajuste manual	Acero cincado
	Acabado	Rebarbado y pulido

USOS

Puntos de enganche						
	LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
LIGHT PLUS 2 / 3 / 4 / 5	●	●	-	-	-	
LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-	
LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●	
LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-	

CAPPUCCIO

Prodotto



Descrizione

- Ancoraggi laterali per il posizionamento.
- Cintura di posizionamento.
- Anelli portautensili.
- Regolabile in vita e facile da indossare.
- Fibbie di regolazione manuale in acciaio zincato con elevata resistenza alla prova della salsedine di 120 ore, contro le 72 ore previste dalla norma.
- Chip incorporato per la tracciabilità, lo stato e la revisione del prodotto.

CARATTERISTICHE






Caratteristiche generali

Norma	EN 358
Capacità di utilizzo	140 kg
Dimensioni	Universale
Peso	660g
Larghezza del nastro	45mm
Durata di conservazione	10 anni di utilizzo + 2 anni di stoccaggio

Misure	Dimensione	Gamba	Vita	Altezza
	Universale	25-95 cm	-	150-200 cm

I materiali	Componente	Materiale
	Nastro	Poliestere
	Il filo	Poliammide
	Anelli	Acciaio
	Fibbie regolabili manualmente	Acciaio zincato
	Finitura	Sbavatura e lucidatura

USI

Punti di aggancio					
LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
LIGHT PLUS 2 / 3 / 4 / 5	●	●	-	-	-
LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-
LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●
LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Product



Description

- Lateral anchorages for positioning.
- Positioning belt.
- Tool holder rings.
- Adjustable at the waist and easy to put on.
- Zinc-plated steel manual adjustment buckles with high resistance to the 120 hour salt test, against 72 hours required by the standard.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.






CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN 358
	Capacity to use	140kg
	Size	Universal
	Weight	660g
	Tape width	45mm
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage

Measures	Size	Leg	Waist	Height
	Universal	25-95cm	-	150-200cm


Materials	Component	Material
	Tape	Polyester
	Thread	Polyamide
	Rings	Steel
	Manually adjustable buckles	Galvanised steel
	Finishing	Deburring and polishing

USES

Hitching points						
	LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
LIGHT PLUS 2 / 3 / 4 / 5	●	●	-	-	-	
LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-	
LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●	
LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-	

CABO

Produto



Descrição

- Fixações laterais para posicionamento.
- Cinto de posicionamento.
- Anéis porta-ferramentas.
- Ajustável na cintura e fácil de vestir.
- Fivelas de regulação manual em aço zincado com elevada resistência ao teste de sal de 120 horas, contra as 72 horas exigidas pela norma.
- Chip pronto para NFC: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS






Características gerais

Norma	EN 358
Capacidade de utilização	140 kg
Tamanho	Universal
Peso	660g
Largura da fita	45mm
Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento

Medidas	Tamanho	Perna	Cintura	Altura
	Universal	25-95cm	-	150-200cm

Materiais	Componente	Material
	Fita adesiva	Poliéster
	Linha	Poliamida
	Anéis	Aço
	Fivelas de regulação manual	Aço galvanizado
	Acabamento	Rebarbagem e polimento

UTILIZAÇÕES

Pontos de engate						
	LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
LIGHT PLUS 2 / 3 / 4 / 5	●	●	-	-	-	
LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-	
LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●	
LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-	

HARNAIS

Produit



Description

- Ancrages latéraux pour le positionnement.
- Ceinture de positionnement.
- Anneaux porte-outils.
- Réglable à la taille et facile à enfiler.
- Boucles de réglage manuel en acier zingué à haute résistance à l'essai au sel de 120 heures, contre 72 heures exigées par la norme.
- Puce compatible NFC: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

CARACTÉRISTIQUES






Caractéristiques générales

Norma	EN 358
Capacité d'utilisation	140 kg
Taille	Universel
Poids	660g
Largeur de bande	45mm
La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage

Mesures	Taille	Jambes	Taille	Hauteur
	Universel	25-95cm	-	150-200cm


Matériaux	Composant	Matériau
	Ruban	Polyester
	Fil	Polyamide
	Anneaux	Acier
	Boucles à réglage manuel	Acier galvanisé
Finition	Ébarbage et polissage	

UTILISATIONS

Points d'attache	    				
	LIGHT PLUS 1	-	●	-	-
LIGHT PLUS 2 / 3 / 4 / 5	●	●	-	-	-
LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-
LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●
LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Produkt



Beschreibung

- Seitliche Verankerungen zur Positionierung.
- Gürtel positionieren.
- Werkzeughalterringe.
- In der Taille verstellbar und leicht anzuziehen.
- Verzinkte Stahlschnallen für die manuelle Einstellung mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen den 120-Stunden-Salztest, im Gegensatz zu den in der Norm geforderten 72 Stunden.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

EIGENSCHAFTEN






Allgemeine Merkmale

Norma	EN 358
Nutzungskapazität	140kg
Größe	Universal
Gewicht	660g
Bandbreite	45mm
Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung

Maßnahmen	Größe	Bein	Taille	Höhe
	Universal	25-95cm	-	150-200cm

Materialien	Komponente	Material
	Klebeband	Polyester
	Thema	Polyamid
	Ringe	Stahl
	Manuell verstellbare Schnallen	Verzinkter Stahl
	Fertigstellung	Entgraten und Polieren

ANWENDUNGEN

Anhängepunkte					
LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
LIGHT PLUS 2 / 3 / 4 / 5	●	●	-	-	-
LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-
LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●
LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Produkt



Opis

- Boczne mocowania do pozycjonowania.
- Pas pozycjonujący.
- Pierścienie uchwytu narzędzia.
- Regulowane w pasie i łatwe do założenia.
- Ocynkowane stalowe klamry do ręcznej regulacji o wysokiej odporności na 120-godzinny test solny, w porównaniu z 72 godzinami wymaganymi przez normę.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.






CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN 358
	Pojemność użytkowa	140 kg
	Rozmiar	Uniwersalny
	Waga	660g
	Szerokość taśmy	45mm
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania

Środki	Rozmiar	Noga	Talia	Wysokość
	Uniwersalny	25-95 cm	-	150-200 cm


Materiały	Komponent	Materiał
	Taśma	Poliester
	Wątek	Poliamid
	Pierścienie	Stal
	Ręcznie regulowane klamry	Stal ocynkowana
	Wykończenie	Gratowanie i polerowanie

ZASTOSOWANIA

Punkty zaczepienia	    				
	LIGHT PLUS 1	-	●	-	-
LIGHT PLUS 2 / 3 / 4 / 5	●	●	-	-	-
LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-
LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●
LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Termék



Leírás

- Oldalsó rögzítések a pozicionáláshoz.
- Pozicionáló öv.
- Szerszámtartó gyűrűk.
- Derékban állítható és könnyen felvehető.
- Horganyzott acélból készült kézi állítási csatok, amelyek a szabvány által előírt 72 órával szemben 120 órás sótesztnek is ellenállnak.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.






JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Norma	EN 358
	Használati kapacitás	140kg
	Méret	Univerzális
	Súly	660g
	A szalag szélessége	45mm
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás

Intézkedések	Méret	Láb	Derék	Magasság
		Univerzális	25-95cm	-


Anyagok	Komponens	Anyag
	Szalag	Poliészter
	Szál	Poliamid
	Gyűrűk	Acél
	Kézzel állítható csatok	Horganyzott acél
	Befejezés	Gereblyezés és polírozás

HASZNÁLATOK

Csatlakozási pontok						
	LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
LIGHT PLUS 2 / 3 / 4 / 5	●	●	-	-	-	
LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-	
LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●	
LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-	

HARNESS

Продукт



Описание

- Странични закрепвания за позициониране.
- Колан за позициониране.
- Пръстени за държач на инструменти.
- Регулира се в областта на талията и се поставя лесно.
- Поцинковани стоманени катарамни за ръчно регулиране с висока устойчивост на 120-часов солени тест, в сравнение със 72 часа, изисквани от стандарта.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.






ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Норма	EN 358
	Капацитет на използване	140 кг
	Размер	Универсален
	Тегло	660g
	Ширина на лентата	45mm
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение

Мерки	Размер	Крака	Талия	Височина
	Универсален	25-95 см	-	150-200 см

Материали	Компонент	Материал
	Лента	Полиестер
	Нишка	Полиамид
	Пръстени	Стомана
	Ръчно регулируеми катарамии	Поцинкована стомана
Довършителни работи	Задиране и полиране	

ИЗПОЛЗВАНИЯ

Точки за закачане						
	LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
LIGHT PLUS 2 / 3 / 4 / 5	●	●	-	-	-	
LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-	
LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●	
LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-	

HARNESS

Produkt



Popis

- Bočné ukotvenia na polohovanie.
- Polohovací pás.
- Krúžky držiaka nástrojov.
- Nastaviteľné v páse a ľahko sa obliekajú.
- Pozinkované oceľové pracky s ručným nastavením s vysokou odolnosťou voči 120-hodinovému testu soľou oproti 72 hodinám požadovaným normou.
- Čip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

CHARAKTERISTIKA






Všeobecná charakteristika

Norma	SK 358
Kapacita použitia	140 kg
Veľkosť	Univerzálne
Hmotnosť	660g
Šírka pásky	45 mm
Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania

Opatrenia	Veľkosť	Noha	Pás	Výška
		Univerzálne	25-95 cm	-


Materiály	Komponent	Materiál
	Páska	Polyester
	Vlákno	Polyamid
	Prstene	Oceľ
	Ručne nastaviteľné pracky	Pozinkovaná oceľ
	Dokončenie	Odhrotovanie a leštenie

POUŽITIE

Závesné body						
	LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
LIGHT PLUS 2 / 3 / 4 / 5	●	●	-	-	-	
LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-	
LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●	
LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-	

HARNESS

Produkt



Beskrivelse

- Sideforankringer for posisjonering.
- Posisjoneringsbelte.
- Ringer til verktøyholdere.
- Justerbar i midjen og enkel å ta på.
- Manuelle justeringsspenner i sinkbelagt stål med høy motstandsevne mot 120 timers salttest, mot 72 timer som kreves i henhold til standarden.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporing, status og revisjon.

EGENSKAPER






Generelle egenskaper

Norma	EN 358
Kapasitet til å bruke	140 kg
Størrelse	Universal
Vekt	660g
Båndbredde	45mm
Holdbarhet	10 års bruk + 2 års lagring

Tiltak	Størrelse	Ben	Midje	Høyde
	Universal	25-95 cm	-	150-200 cm


Materialer	Komponent	Materiale
	Teip	Polyester
	Tråd	Polyamid
	Ringer	Stål
	Manuelt justerbare spenner	Galvanisert stål
	Etterbehandling	Avgrading og polering

BRUKSOMRÅDER

Tilkoblingspunkter					
LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
LIGHT PLUS 2 / 3 / 4 / 5	●	●	-	-	-
LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-
LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●
LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Produs



Descriere

- Ancoraje laterale pentru poziționare.
- Cureaua de poziționare.
- Inele de fixare a sculelor.
- Reglabil la talie și ușor de îmbrăcat.
- Cataramă de reglare manuală din oțel zincat, cu o rezistență ridicată la testul cu sare de 120 de ore, față de cele 72 de ore impuse de standard.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea, starea și revizuirea produsului.

CARACTERISTICI






Caracteristici generale

Norma	EN 358
Capacitatea de utilizare	140 kg
Dimensiuni	Universal
Greutate	660g
Lățimea benzii	45mm
Viața la raft	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare

Măsurile	Dimensiune	Picior	Talie	Înălțime
	Universal	25-95cm	-	150-200cm


Materiale	Componenta	Material
	Bandă	Poliester
	Firul	Poliamidă
	Inele	Oțel
	Catarame reglabile manual	Oțel galvanizat
Finisare	Debavurare și lustruire	

UTILIZĂRI

Puncte de acostare						
	LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
LIGHT PLUS 2 / 3 / 4 / 5	●	●	-	-	-	
LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-	
LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●	
LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-	

HARNESS

Produkt



Beskrivning

- Laterala förankringar för positionering.
- Positioneringsbälte.
- Ringar för verktygshållare.
- Justerbar i midjan och lätt att ta på.
- Spännen med manuell justering i förzinkat stål med hög motståndskraft mot 120 timmars salttest, jämfört med de 72 timmar som krävs enligt standarden.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för produktpårbarhet, status och revision.

EGENSKAPER






Allmänna egenskaper

Norma	EN 358
Kapacitet att använda	140 kg
Storlek	Universell
Vikt	660g
Bandets bredd	45 mm
Hållbarhet	10 års användning + 2 års förvaring

Mått	Storlek	Ben	Midja	Höjd
	Universell	25-95cm	-	150-200cm

Material	Komponent	Material
	Tejp	Polyester
	Tråd	Polyamid
	Ringar	Stål
	Manuellt justerbara spännen	Galvaniserat stål
	Efterbehandling	Avgradning och polering

USES

Anslutningspunkter						
	LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 2 / 3 / 4 / 5.	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 11.	●	●	●	●	-
	LIGHT PLUS 14.	●	●	-	-	●
	LIGHT PLUS P1.	-	-	●	-	-

CABO

Produto



Descrição

- Fixações laterais para posicionamento.
- Cinto de posicionamento.
- Anéis porta-ferramentas.
- Ajustável na cintura e fácil de vestir.
- Fivelas de ajuste manual de aço zincado com alta resistência ao teste de sal de 120 horas, contra 72 horas exigidas pela norma.
- Chip pronto para NFC: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.






CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 358
	Capacidade de uso	140 kg
	Tamanho	Universal
	Peso	660g
	Largura da fita	45 mm
	Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento

Medidas	Tamanho	Perna	Cintura	Altura
	Universal	25-95cm	-	150-200cm


Materiais	Componente	Material
	Fita	Poliéster
	Tópico	Poliamida
	Anéis	Aço
	Fivelas com ajuste manual	Aço galvanizado
	Acabamento	Rebarbação e polimento

USOS

Pontos de engate	    				
LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
LIGHT PLUS 2 / 3 / 4 / 5	●	●	-	-	-
LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-
LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●
LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-

ĮRENGINYS

Produktas



Aprašymas

- Šoniniai tvirtinimo įtaisai padėčiai nustatyti.
- Padėties nustatymo diržas.
- Įrankių laikiklių žiedai.
- Reguliuojamas ties juosmeniu ir lengvai užsidedamas.
- Cinkuotos plieninės rankinio reguliavimo sagtys yra labai atsparios 120 valandų druskos bandymui, palyginti su 72 valandomis, kurių reikalaujama pagal standartą.
- NFC Ready Chip: Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

CHARAKTERISTIKOS






Bendrosios charakteristikos

Norma	EN 358
Pajėgumas naudoti	140 kg
Dydis	Universalus
Svoris	660g
Lentos plotis	45 mm
Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo

Priemonės	Dydis	Kojos	Juosmuo	Aukštis
	Universalus	25-95 cm	-	150-200 cm

Medžiagos	Komponentas	Medžiaga
	Juosta	Poliesteris
	Sriegis	Poliamidas
	Žiedai	Plieno
	Rankiniu būdu reguliuojamos sagtys	Cinkuotas plienas
	Apdaila	Užglaistymas ir poliravimas

NAUDOJIMAS

Prikabinimo vietos	    				
	LIGHT PLUS 1	-	●	-	-
LIGHT PLUS 2 / 3 / 4 / 5	●	●	-	-	-
LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-
LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●
LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-