



## X4 LITE

- Línea de vida temporal horizontal de cinta para 4 usuarios simultáneos.
- Dispone de indicador de tensión para asegurar la tensión correcta del equipo en la instalación, además de incluir un quitavueltas en uno de los extremos para evitar trenzados de la cuerda.
- Incluye 4 aros de conexión a la línea.
- Equipado con tensor ratchet para tensar la línea gracias a su movimiento rotativo, con mecanismo de bloqueo y desbloqueo.
- Provisto de 1 conector en cada extremo para conectar la línea de vida en los puntos de anclaje.

Norma	EN 795C +TS16415
Longitud	5m-25m
Ancho	
Peso	9,28Kg
Fuerza mínima de rotura	25kN
Máx. usuarios	4
Vida útil	

### Material

Tensor	Aluminio y acero inoxidable
Cuerda	Poliéster
Aros	Acero galvanizado
Conectores	Acero

## X4 LITE

### TABLA DE DEFLEXIÓN (FLECHA)

LONGITUD/USUARIOS	1	2	3	4
1m	0,61	0,66	0,59	0,59
2m	0,75	0,82	0,74	0,74
3m	0,9	0,99	0,89	0,89
4m	1,04	1,15	1,03	1,03
5m	1,18	1,31	1,18	1,18
6m	1,32	1,47	1,33	1,33
7m	1,47	1,64	1,47	1,47
8m	1,61	1,8	1,62	1,62
9m	1,75	1,96	1,77	1,77
10m	1,89	2,12	1,92	1,92
11m	2,04	2,29	2,06	2,06
12m	2,18	2,45	2,21	2,21
13m	2,32	2,61	2,36	2,36
14m	2,46	2,77	2,5	2,5
15m	2,61	2,94	2,65	2,65
16m	2,75	3,1	2,8	2,8
17m	2,89	3,26	2,94	2,94
18m	3,03	3,42	3,09	3,09
19m	3,18	3,59	3,24	3,24
20m	3,32	3,75	3,39	3,39
21m	3,46	3,91	3,53	3,53
22m	3,6	4,07	3,68	3,68
23m	3,75	4,24	3,83	3,83
24m	3,89	4,4	3,97	3,97
25m	4,03	4,56	4,12	4,12