

5630 THERMA-OIL

Guante de neopreno sobre soporte de algodón interlock

GUANTES DE TRABAJO RECOMENDADOS PARA:

Petroquímica, refinería de petróleo.
Fabricación de bombas y compresores.
Aplicación en tratamiento para la madera.
Producción y corte de piedra y minerales.
Trabajos con líquidos calientes.
Asfaltado de carreteras.
Marmolistas.



CARACTERÍSTICAS

Buen agarre en entornos secos, mojados y aceitosos.
Flexible y confortable.
Resistente al calor por contacto (250°C durante 15 segundos).
Especial para usos con líquidos calientes y salpicaduras.
Con tratamiento Sanitized® que evita malos olores, elimina las bacterias producidas por el sudor y evita la irritación de la piel.
Para bacterias y hongos este guante tiene estanqueidad total según EN 374-2:2014.
Este guante protege contra las siguientes sustancias químicas: Metanol (nivel 3, >60 minutos), n-Heptano (nivel 1, >10 minutos), Hidróxido Sódico 40% (nivel 6, >480 minutos), Ácido sulfúrico 96% (nivel 2, >30 minutos), Hidróxido amónico 25% (nivel 2, >30 minutos), Peróxido de hidrógeno 30% (nivel 6, >480 minutos) y Formaldehído 37% (nivel 6, >480 minutos).
Bolsa individual neutra.



EN 407:2004



X2XXXX

EN388:2016



2121X

ENISO374-1:2016



AKLOPT

ENISO374-5:2016



5630 THERMA-OIL

Guante de neopreno sobre soporte de algodón interlock

ESPECIFICACIONES

Tipo de guante: **Recubierto / Textil / Calor**

Recubrimientos: **Neopreno**

Entorno: **Aceitoso / Seco / Húmedo /**

Químico

Marca: **Juba**

Tratamientos: **Sanitized**

Normativa: **EN 407:2004 / EN 388:2016 /**

EN ISO 374-5:2016 / EN ISO 374-1:2016

Marca CE: **CE III**

Tallas: **8/M / 9/L / 10/XL**

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Materiales	Color	Grueso	Largo	Tallas	Embalaje
Neopreno	Verde/Negro	1.10 mm	M - 30 cm L - 30 cm XL - 30 cm	8/M 9/L 10/XL	12 Pares/paquete 72 Pares/caja

Ante la implantación de la nueva norma EN388:2016, JUBA garantiza que tanto las prestaciones de nuestros guantes como el proceso de fabricación de los mismos no sufrirán cambios. Recuerde que pueden recibir guantes con diferentes marcados dependiendo del número de lote, ya que ambas normativas convivirán durante un periodo de tiempo.