

5710 JUBA

Manguito anticorte con fibra Kevlar®

GUANTES DE TRABAJO RECOMENDADOS PARA:

Industria del automóvil.
Industria del metal y aluminio.
Fundición.
Manipulación de plásticos cortantes,
alambre o cable.
Manipulación de madera contrachapada.
Manipulación de vidrio.
Estampación.



CARACTERÍSTICAS

El manguito debe usarse con un guante anticorte apropiado por encima.
Debe usarse encima de la ropa ya que es de construcción unicapa, más ligera y elástica.
Resistente al calor por contacto (100°C durante 15 segundos) y a la propagación limitada de llama (A1).
Su fibra 100% Kevlar proporciona una alta resistencia a cortes, desgarros y roces mientras mantiene un alto grado de comodidad para el usuario.



ENISO11612:2015



A1, F1

EN388:2016



1242B

5710 JUBA

Manguito anticorte con fibra Kevlar®

ESPECIFICACIONES

Tipo de guante: **Textil / Protección al corte / Calor**

Entorno: **Seco**

Marca: **Juba**

Normativa: **EN 11612:2015 / EN 388:2016**

Marca CE: **CE I**

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Color	Grueso	Largo	Embalaje
Amarillo	Galga 10	U - 50 cm	10 Unidad/paquete 100 Unidades/caja

Ante la implantación de la nueva norma EN388:2016, JUBA garantiza que tanto las prestaciones de nuestros guantes como el proceso de fabricación de los mismos no sufrirán cambios. Recuerde que pueden recibir guantes con diferentes marcados dependiendo del número de lote, ya que ambas normativas convivirán durante un periodo de tiempo.