

5640 TRITON

Guante de PVC de doble capa con soporte de algodón

GUANTES DE TRABAJO RECOMENDADOS PARA:

Servicios públicos.
Limpieza industrial.
Refinería.
Industria pesquera (extracción).
Transporte de carburantes.
Atascos.
Fontanería.
Asfaltados.
Siderurgia.



CARACTERÍSTICAS

Algodón afelpado interior para absorber el sudor y proveer de un mayor confort incluso a bajas temperaturas.
Totalmente estanco gracias al recubrimiento de PVC de doble capa.
Excelente resistencia a la abrasión, gran durabilidad.
Ofrece un agarre excelente de objetos secos, mojados y aceitosos.
Libre de ftalatos.
Mayor duración y seguridad que un guante de PVC tradicional.
Con tratamiento Sanitized® que evita malos olores, elimina las bacterias producidas por el sudor y evita la irritación de la piel.
Este guante protege contra las siguientes sustancias químicas: n-Heptano (nivel 2, >30 minutos), Hidróxido Sódico 40% (nivel 6, >480 minutos), Ácido sulfúrico 96% (nivel 3, >60 minutos), Ácido nítrico 65% (nivel 3, >60 minutos), Peróxido de hidrógeno 30% (nivel 6, >480 minutos), Ácido fluorhídrico 40% (nivel 5, 360 minutos) y Formaldehído 37% (nivel 6, >480 minutos).
Para protección antiviral, el guante supera la norma ISO 16604, método de prueba B. (EN ISO 374-5: VIRUS)



EN388:2016



4121X

ENISO374-1:2016



JKLMPST

ENISO374-5:2016



VIRUS



5640 TRITON

Guante de PVC de doble capa con soporte de algodón

ESPECIFICACIONES

Tipo de guante: **Recubierto / Textil**

Recubrimientos: **PVC**

Entorno: **Aceitoso / Seco / Húmedo / Químico**

Marca: **Juba**

Normativa: **EN 388:2016 / EN ISO 374-1:2016 / EN ISO 374-5:2016**

Marca CE: **CE III**

Tallas: **9/L / 10/XL**

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Materiales	Color	Grueso	Largo	Tallas	Embalaje
Pvc	Verde	2.00 mm	M - 40 cm L - 40 cm	9/L 10/XL	12 Pares/paquete 72 Pares/caja

Ante la implantación de la nueva norma EN388:2016, JUBA garantiza que tanto las prestaciones de nuestros guantes como el proceso de fabricación de los mismos no sufrirán cambios. Recuerde que pueden recibir guantes con diferentes marcados dependiendo del número de lote, ya que ambas normativas convivirán durante un periodo de tiempo.