

5656 JUBA

Guante de PVC sin costuras con soporte de algodón.

GUANTES DE TRABAJO RECOMENDADOS PARA:

Industria química.
Transporte de hidrocarburos y refinerías.
Industria petroquímica.
Manipulación de elementos abrasivos.
Limpieza y preparación de superficies para pinturas.
Metalurgia con sustancias corrosivas.



CARACTERÍSTICAS

Muy flexible y comfortable.
Totalmente estanco gracias al recubrimiento de PVC de doble capa.
Excelente resistencia a la abrasión, gran durabilidad.
Superficie arenosa y película vinílica antideslizante, agarre firme de objetos secos, mojados y aceitosos.
Algodón interior que absorbe el sudor para mayor confort.
Con tratamiento Sanitized® que evita malos olores, elimina las bacterias producidas por el sudor y evita la irritación de la piel.
Este guante protege contra las siguientes sustancias químicas: Metanol (nivel 3, >60 minutos), Hidróxido Sódico 40% (nivel 6, >480 minutos), Ácido sulfúrico 96% (nivel 4, >120 minutos), Ácido nítrico 65% (nivel 5, >240 minutos), Peróxido de hidrógeno 65% (nivel 6, >480 minutos) y Formaldehído 37% (nivel 6, >480 minutos).

Para bacterias y hongos este guante tiene estanqueidad total según EN 374-2:2014. Disponible con cartoncillo individual para punto de venta (H5656).



4121X



AKLMPT



5656 JUBA

Guante de PVC sin costuras con soporte de algodón.

ESPECIFICACIONES

Tipo de guante: **Recubierto / Textil**

Recubrimientos: **PVC**

Entorno: **Aceitoso / Seco / Húmedo / Químico**

Marca: **Juba**

Tratamientos: **Sanitized**

Normativa: **EN 388:2016 / EN ISO 374-5:2016 / EN ISO 374-1:2016**

Marca CE: **CE III**

Tallas: **8/M / 9/L / 10/XL / 11/XXL**

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Materiales	Color	Grueso	Largo	Tallas	Embalaje
Pvc	Azul	Galga 13	M - 30 cm L - 30 cm XL - 30 cm XXL - 30 cm	8/M 9/L 10/XL 11/XXL	12 Pares/paquete 72 Pares/caja

Ante la implantación de la nueva norma EN388:2016, JUBA garantiza que tanto las prestaciones de nuestros guantes como el proceso de fabricación de los mismos no sufrirán cambios. Recuerde que pueden recibir guantes con diferentes marcados dependiendo del número de lote, ya que ambas normativas convivirán durante un periodo de tiempo.