

580OR GRIPPAZ

"GRIPPAZ" Guante desechable de nitrilo ambidiextro, escamado, sin polvo.

GUANTES DE TRABAJO RECOMENDADOS PARA:

Galvanizados
Montajes ligeros
Mantenimiento de vehículos
Agricultura y horticultura
Limpieza y mantenimiento industrial
Industria alimentaria
Procesado de alimentos
Tatuadores (580NR)
Peluquerías



CARACTERÍSTICAS

Más grueso que un guante desechable tradicional por lo que proporciona mayor resistencia a la elongación y al desgarró, convirtiéndose en un guante muy duradero. El nitrilo aporta mayor durabilidad, elasticidad y resistencia a la perforación. Ambidextros.

Excelente agarre en ambientes húmedos, secos y aceitados gracias a su diseño en escamas.

Texturizado en su exterior para maximizar el agarre.

Adecuados para personas alérgicas al látex.

Apto para uso alimentario.

Para protección antiviral, el guante supera la norma ISO 16604, método de prueba B. (EN ISO 374-5: VIRUS).

Este guante protege contra las siguientes sustancias químicas: n-Heptano (nivel 3, >60 minutos), Hidróxido Sódico 40% (nivel 6, >480 minutos), Peróxido de hidrógeno 30% (nivel 3, >60 minutos) y Formaldehído 37% (nivel 5, >240 minutos).

Disponible en bolsas de 10 unidades (Ref. B580OR).



EN ISO 374-1:2016



JKPT

EN ISO 374-5:2016



VIRUS



AQL<1,5

580OR GRIPPAZ

"GRIPPAZ" Guante desechable de nitrilo ambidiestro, escamado, sin polvo.

ESPECIFICACIONES

Tipo de guante: **Un solo uso**

Recubrimientos: **Nitrilo**

Entorno: **Químico / Alimentario / Pantallas táctiles**

Marca: **GRIPPAZ® by JUBA®**

Normativa: **EN ISO 374-1:2016 / EN ISO 374-5:2016**

Marca CE: **CE III**

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Materiales	Grueso	Largo	Tallas	Embalaje
Nitrilo	0.15 mm	S - 24 cm M - 24 cm L - 24 cm XL - 24 cm XXL - 24 cm	7/S 8/M 9/L 10/XL 11/XXL	Caja: 50 u / Cajón: 500 u