SIBOL
EUROPEAN SAFETY MANUFACTURER

Prot. Ocular
Prot. Auditiva
PROTECCIÓN VÍAS RESPIRATORIAS
Prot. De la cabeza
Prot. Corporal

Art. 14052017

Filtro 76 ST (P3 NR)

MATERIALES:
Cuerpo: Material Filtrante
Caja: ABS

CAMPO DE APLICACIÓN
Filtro para polvo, humos y neblinas.

CARACTERÍSTICAS
El filtro adecuado debe seleccionarse en función del riesgo. Únicamente se pueden utilizar estos filtros cuando: la concentración de oxígeno es >=19.5 % en volumen. La selección del filtro debe realizarse en consideración : del tipo de contaminante, capacidad del filtro, fuga de la mascarilla permitida por norma, TLV o TWA y la concentración en el puesto de trabajo
Si alguno de estos requerimientos no se cumpliese, debería utilizarse una protección más alta.

AENOR ER Empresa Registrada ER-1022 / 1999 · IQNet ISO 9001 · CE · Directiva 89/686/CEE Sis.Calidad Art.11B

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO Y EMPRESA
Es conforme a la Norma Armonizada Europea **EN 143** y está incluida al alcance de nuestro certificado de empresa ISO 9001:2000

SIBOL
ES 48170 Tel 0034 946 120 257 Fax 0034 94 452 29 35
More information www.sibol.es internacional@sibol.es

11/10/11

Orientative information. A Prevention expert must asses the protection to use