



Hellberg



XSTREAM LD Bluetooth®








Protección auditiva con Bluetooth® para la transmisión de música. Xstream se conecta Bluetooth® a su teléfono para la transmisión inalámbrica de música y llamadas telefónicas. Tu audición está protegida mientras disfrutas de tu música favorita con música favorita con una excelente calidad de sonido, y el micrófono de voz incorporado le permite hacer llamadas telefónicas. Hay un micrófono de brazo disponible como accesorio para aquellos que necesiten una calidad de voz más clara en condiciones de mucho ruido.

Batería duración	55 horas
SNR	28
NRR	25
Peso	416g
Aprobado en estándares europeos	EN 352-3,6,8 HML 31-26-18
Aprobado por estándares norteamericanos	ANSI S3.19-1974 CSA Z94.2-02 Clase A
Aprobación medioambiental	ROHS, ALCANCE, RAEE
Reproducción de sonido	Estéreo


Hellberg
Since 1962

www.irudek.com

XSTREAM LD Bluetooth®

-  **BLUETOOTH®**
El Bluetooth® ofrece conexión inalámbrica con tu teléfono móvil. Fácil configuración y una conexión perfecta. Realice llamadas telefónicas y transmita tu elección de entretenimiento sonoro sin necesidad de comprometer tu seguridad.
-  **RESISTENTE AL AGUA según IPX4**
Probado y aprobado según la norma IPX4, lo que significa que puede utilizar el producto en caso de lluvia intensa.
-  **COMPATIBILIDAD CON ASISTENTE DE VOZ**
Compatible con SIRI y Google Assistant. Activa la función y controla la reproducción de música o la llamada telefónica con tu voz.
-  **CONTROLES DE BOTÓN**
Botones pulsadores Fáciles de encontrar y manejar incluso con guantes.
-  **CARGA POR USB**
Las baterías se cargan rápidamente con el cable de carga USB incluido
-  **FUNCIÓN SEGURIDAD BATERÍA**
Apaga automáticamente la unidad tras un periodo de inactividad.
-  **DISEÑADO PARA ESCUCHAR MÚSICA**
La excelente calidad de sonido se consigue con un diseño de altavoz patentado que permite disfrutar de una escucha de música de categoría de auriculares en protector auditivo.

Accesorios opcionales

- Electrónica de repuesto para la banda de la cabeza
- Kit de Higiene Electrónica Segura
- Banda antisudor "FRESH"
- Micrófonos de escucha activa
- Micrófono Boom
- Brazo de micrófono Boom
- Cable de conexión estéreo de 3,5 mm



DATOS TÉCNICOS

Xstream Headband; EN 352-1:2002, H-32dB, M-26dB, L-17dB, SNR 29dB

Frequency Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Attenuation	14,6	14,0	18,7	26,7	34,4	33,7	35,6	35,1
Std. dev	3,6	4,0	2,9	2,2	2,2	3,1	2,9	4,9
APV	11,0	10,0	15,8	24,5	32,2	30,6	32,7	30,2

Xstream Helmet Mount; EN 352-3:2002, H-31dB, M-26dB, L-18dB, SNR 28dB

Frequency Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Attenuation	14,5	14,9	18,9	26,5	33,0	34,6	36,6	35,5
Std. dev	3,4	4,1	3,5	3,4	2,8	4,0	5,0	5,8
APV	11,1	10,8	15,4	23,1	30,2	30,2	30,6	29,7

Xstream Headband; ANSI S-3.19-1974: NRR 25. CSA Class A

Frequency Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Mean Attenuation	17,0	20,2	29,9	38,8	38,6	37,9	39,4	39,8	39,5
Std. dev	3,0	2,6	2,4	3,9	2,4	3,3	3,8	3,0	3,2

Xstream Cap/Helmet Mount; ANSI S-3.19-1974: NRR 25. CSA Class A

Frequency Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Mean Attenuation	17,6	20,5	28,5	34,3	36,3	38,0	39,6	39,5	39,5
Std. dev	2,5	2,0	2,0	3,1	2,5	2,8	3,4	2,3	4,0