

# SPECTRUM

## VISIBILIDAD Y PROTECCIÓN

Con su montura bimaternal y su correa elástica y ajustable, Spectrum ofrece una protección y una adaptabilidad superiores. Disponible en dos tamaños, Spectrum es también un producto versátil con diferentes tipos de montura y tratamientos de lente para ofrecer una solución a cada empresa, independientemente de su entorno de trabajo específico. Su diseño a la moda y su ergonomía optimizada también garantizan una mayor aceptación para una mayor seguridad y productividad.

105 G

+ MONTURA CO-INYECTADA DE PC/TPR PARA UN MAYOR CONFORT Y AJUSTE

+ VISIÓN PANORÁMICA ÓPTIMA

+ SE ADAPTA A LAS GAFAS GRADUADAS

+ DISPONIBLE EN DOS TAMAÑOS



### TECNOLOGÍAS

CSP  
 PLATINUM  
 PLATINUM LITE

### VERSIONES



SPECTN10W



SPECTN14W



SPECTN11W



SPECTN15W



SPECTN12W



SPECTN20W



SPECTN13W

SPECTRUM						
USE	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS	NORMAS
ñ	VENTILADA	■ SPECTN10W	☞ UL1,2 DT 1 KN C€	16321 ☞ UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 C€	†PLATINUM	EN ISO 16321-1 - UKCA
ñ	ESTANCA	■ SPECTN11W	☞ UL1,2 DT 1 KN C€	16321 ☞ UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 5 C€	†PLATINUM	EN ISO 16321-1 - UKCA
ñ	VENTILADA	■ SPECTN12W	☞ UL1,2 DT 1 C€	16321 ☞ UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 C€	†PLATINUM LITE	EN ISO 16321-1 - UKCA
ñ	ESTANCA	■ SPECTN13W	☞ UL1,2 DT 1 C€	16321 ☞ UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 5 C€	†PLATINUM LITE	EN ISO 16321-1 - UKCA
ñ	VENTILADA - ESPUMA	■ SPECTN14W	☞ UL1,2 DT 1 KN C€	16321 ☞ UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 C€	†PLATINUM	EN ISO 16321-1 - UKCA
ñ	ESTANCA - ESPUMA	■ SPECTN15W	☞ UL1,2 DT 1 KN C€	16321 ☞ UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 5 C€	†PLATINUM	EN ISO 16321-1 - UKCA
*	VENTILADA	■ SPECTN20W	☞ GL3 DT 1 KN C€	16321 ☞ UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 C€	†PLATINUM	EN ISO 16321-1 - UKCA

LOS CERTIFICADOS DE HOMOLOGACIÓN DE LOS PRODUCTOS BOLLÉ SAFETY CON LAS NORMAS C€ SE ENVIARÁN BAJO SIMPLE PETICIÓN.

ACONDICIONAMIENTO		
UNIDAD:	CAJA INTERNA:	CARTÓN:
Tamaño: 36 x 18 x 7 mm	Tamaño: 34x18x11 cm Peso: 0.001 kg	Tamaño: 58 x 38 x 30 cm Peso: 7.2 kg
3660740019938	3660740119935 - 5 unidades	3660740219932 - 40 unidades
3660740019945	3660740119942 - 5 unidades	3660740219949 - 40 unidades
3660740019952	3660740119959 - 5 unidades	3660740219956 - 40 unidades
3660740019969	3660740119966 - 5 unidades	3660740219963 - 40 unidades
3660740019976	3660740119973 - 5 unidades	3660740219970 - 40 unidades
3660740019983	3660740119980 - 5 unidades	3660740219987 - 40 unidades
3660740019990	3660740119997 - 5 unidades	3660740219994 - 40 unidades
<b>CÓDIGO ADUANERO:</b> 9004901000		

CARACTERÍSTICAS GENERALES			
<b>LENTE</b>	POLICARBONATO - 2.5 MM	<b>ESPUMA</b>	SBR
<b>CURVA</b>	5 - POCO CURVADA	<b>CINTA</b>	POLYESTER / SPANDEX - 250MM
<b>MONTURA</b>	PC/TPR	<b>OPCIONES</b>	



**LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO**

**LIMPIEZA :** Los oculares se deben limpiar regularmente. Bollé Safety le recomienda utilizar únicamente las soluciones de limpieza óptica B-Clean.

**MANTENIMIENTO :** Los oculares rayados, picados o dañados deben ser reemplazados por los productos completos de origen. Si la montura está dañada, igualmente habrá que reemplazar la gafa. Después de cada utilización, se recomienda guardar las gafas dentro de una bolsa de microfibra o un estuche semirrígido.

**ALMACENAJE :** Todos los productos deben ser almacenados en un ambiente seco y limpio.



PAÍS DE ORIGEN: CN

FICHA TÉCNICA: 12-05-2023

**bolle-safety.com**

**Europe Headquarters**  
34 rue de la Soie  
69100 Villeurbanne  
France  
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

**U.K. & Ireland**  
Unit C83 - Barwell Business Park  
Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY - UK  
P : 00 44 (0)208 391 4700

**USA Office**  
2810 Caribou Court, Suite 160  
Carlsbad, CA 92010  
United States of America  
P : 800 222 6553

**Asia-Pacific Office**  
32-40 Fairchild Street  
Heatherton VIC 3202  
Australia  
P : 1300 138 098

