

Reebok

WORK SHOES

EXCEL LIGHT



ARTICULO	IB1036
CATEGORIA	S3 SRC
TALLAS	39 - 47
ENCAJAR	11
PESO (la mitad par, talla 42)	460 gr
METAL FREE	No
CERTIFICACIÓN	

EMPEINE

Cuero resistente al agua

FORRO

Malla transpirable. Proporciona un mayor confort durante toda la jornada laboral. Óptima resistencia a la abrasión

PUNTERA

ALUMINIO - Reduce el peso mientras mantiene la protección contra impactos

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

Antiperforaciones no magnéticas hechas de materiales compuestos, un 40% más ligeras y flexibles que una hoja de acero. Proporciona una protección importante al cubrir toda la superficie del pie"

PLANTILLA

MemoryTech Memory Foam con amortiguación y extraíble

SUELA

Mezcla EVA XL Extralight® resistente a combustibles, aceites y abrasión, con refuerzos en goma en la punta y en el talón

CORTE

Permeabilidad al vapor de agua

mg/cm²*h $\geq 0,8$ 10,4

Coefficiente de permeabilidad

mg/cm² ≥ 15 87,4

FORRO

Permeabilidad al vapor de agua

mg/cm²*h ≥ 2 42,6

Coefficiente de permeabilidad

mg/cm² ≥ 20 340,5

PUNTERA

Resistencia al impacto: luz libre

mm $\geq 14,0$ 16,5

Resistencia a la compresión: luz libre

mm $\geq 14,0$ 16,5

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

Resistencia a la perforación (EN ISO 12568: 2010)

N ≥ 1.000 ≥ 1.000

RESISTENCIA ELECTRICA

- En condiciones de humedad (85% de humedad relativa)

MΩ $\geq 0,1$ 25,4

- En condiciones secas (30% de humedad relativa)

MΩ ≤ 1000 151

SUELA

Resistencia a la abrasión: pérdida de volumen

mm³ ≤ 150 24

resistencia a la flexión: ampliación de la incisión

mm ≤ 4 1,8

Resistencia a los hidrocarburos: cambio de volumen

% ≤ 12 9,34

Absorción de energía en el talón

J ≥ 20 27

Coefficiente de adherencia de la suela sobre

talón a 7 ° $\geq 0,13$ 0,26

suelo en acero lubricado por glicerina

en el plan $\geq 0,18$ 0,28

Coefficiente de adherencia de la suela sobre

talón a 7 ° $\geq 0,28$ 0,55

suelo de cerámica lubricados por el detergente

en el plan $\geq 0,32$ 0,66

versión de la ficha 1.0



MANUFACTURED BY WARSON BRANDS USA