



# 195120

DUCHAS Y LAVAOJOS DE EMERGENCIA - ACCESORIOS PARA DUCHAS Y LAVAOJOS

## Válvula termostática 122 lpm a $\Delta 2$ bar



*La válvula suministra agua templada. En combinación con nuestras Duchas y Lava-Ojos de Emergencia, permite cumplir las recomendaciones sobre temperatura del agua de las Normas Internacionales ANSI/ISEA Z358.1 y EN 15154.*

### **CONDICIONES DE SUMINISTRO**

*CONEXIONES: G1-1/4" M, con kit que incluye dos adaptadores G1" M con válvulas antiretorno en las entradas.*

*PRESIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE Y FRÍA: Óptima 4 bar / Mínima 3.5 bar / Máxima 8 bar*

*TEMPERATURA DE SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE: Óptima 50-70°C (Máxima 100°C)*

*TEMPERATURA DE SUMINISTRO DE AGUA FRÍA: Óptima 5-10°C (Máxima 23°C)*

### **FUNCIONAMIENTO**

*La válvula mezcla agua fría y caliente para suministrar agua templada. Temperatura ajustable. Caudal máximo de 122 lpm a  $\Delta 2$  bar.*

*En caso de fallo de suministro de agua caliente, el bypass interno suministra agua fría para el Equipo de Emergencia. Caudal mínimo de 105 lpm a  $\Delta 2$  bar.*

*En caso de fallo de suministro de agua fría, la válvula cierra la entrada de agua caliente para evitar cualquier daño al usuario.*