



195020

DUCHAS Y LAVAOJOS DE EMERGENCIA - ACCESORIOS PARA DUCHAS Y LAVAOJOS

Válvula termostática 350 lpm a $\Delta 2$ bar



La válvula suministra agua templada. En combinación con nuestras Duchas y Lava-Ojos de Emergencia, permite cumplir las recomendaciones sobre temperatura del agua de las Normas Internacionales ANSI/ISEA Z358.1 y EN 15154.

CONDICIONES DE SUMINISTRO

CONEXIONES: Entradas NPT 1-1/4" H. Salida NPT 1-1/2" H. Incluye válvulas antiretorno con filtros en las entradas.

PRESIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE Y FRÍA: Mínima 2 bar / Máxima 8 bar

TEMPERATURA DE SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE: Recomendada 60°C

FUNCIONAMIENTO

La válvula mezcla agua fría y caliente para suministrar agua templada. Temperatura ajustable, preajuste a 29°C. Límite alta temperatura ajustable, preajuste a 32°C. Incluye indicador de temperatura. Caudal máximo de 350 lpm a $\Delta 2$ bar (caudal elevado para suministrar agua a múltiples Equipos de Emergencia).

En caso de fallo de suministro de agua caliente, el bypass interno suministra agua fría para el Equipo de Emergencia. Caudal mínimo de 150 lpm a $\Delta 2$ bar.

En caso de fallo de suministro de agua fría, la válvula cierra la entrada de agua caliente para evitar cualquier daño al usuario.